

ALPIBLOC

Type H ou renforcé

- Tension nominale 400 V 50 Hz TRI

| Référence | Puissance nominale | Icc disjoncteur (kA) | Dimensions | Poids |
|-----------|--------------------|----------------------|------------------|-------|
| | (kvar) | | L x P x H (mm) | (kg) |
| BH 1040 | 10 | 10 | 190 X 230 X 380 | 5 |
| BH 1540 | 15 | 10 | 190 X 230 X 380 | 5 |
| BH 2040 | 20 | 10 | 190 X 230 X 380 | 5 |
| BH 2540 | 25 | 10 | 190 X 230 X 380 | 7,5 |
| BH 3040 | 30 | 10 | 365 X 230 X 380 | 10 |
| BH 4040 | 40 | 16 | 365 X 230 X 380 | 10 |
| BH 5040 | 50 | 16 | 365 X 230 X 380 | 12,5 |
| BH 6040 | 60 | 16 | 365 X 230 X 380 | 15 |
| BH 7540 | 75 | 25 | 365 X 230 X 380 | 15 |
| BH 9040 | 90 | 36 | 350 X 500 X 1000 | 75 |
| BH 10040 | 100 | 35 | 350 X 500 X 1000 | 75 |
| BH 12540 | 125 | 36 | 350 X 500 X 1000 | 85 |
| BH 15040 | 150 | 36 | 350 X 500 X 1000 | 100 |
| BH 17540 | 175 | 36 | 350 X 500 X 1000 | 125 |